

**НАНОСИТСЯ КАК КРАСКА – ДЕЙСТВУЕТ КАК  
ТЕПЛОЙ БАРЬЕР!**



по месту запроса

**Лабораторный расход Сверхтонкой теплоизоляции КОРУНД (без учета типа поверхности и способа нанесения) составляет 1 литр на 1 м<sup>2</sup> при толщине слоя = 1 мм.**

**Рекомендуем учитывать Фактический расход и коэффициент потери от перерасхода:**

При нанесении кистью, валиком **на вертикальную металлическую поверхность** в безветренную погоду расход составляет +10% к лабораторному расходу.

Коэффициент потери от перерасхода = 1,1

При нанесении кистью, валиком **на вертикальную бетонную поверхность** в безветренную погоду составляет +20%

Коэффициент потери от перерасхода = 1,2

При нанесении безвоздушным аппаратом **на вертикальную бетонную поверхность** в безветренную погоду составляет +30%

Коэффициент потери от перерасхода = 1,3

При нанесении **безвоздушным** аппаратом на вертикальную бетонную поверхность в ветреную погоду составляет +60%

Коэффициент потери от перерасхода = 1,6

Следует учитывать, что на перерасход влияет диаметр трубопровода, степень шероховатости стены, способа нанесения на фасаде (леса, альпинисты, люлька), степень подготовки маляра, погодные условия.